



Краска водно-дисперсионная «АЛАМИКС» ВД-АК-01

ТУ 2316-001-54646856-2016

Для стен и потолков



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Для интерьерных работ в помещениях с нормальными эксплуатационными нагрузками по поверхностям: штукатурка, бетон, кирпичная кладка, гипсокартонные плиты, обои под покраску, ранее окрашенные водно-дисперсионными красками прочные поверхности. Поверхности на основе цемента или извести обрабатывать не ранее чем через 4 недели (проконтролировав высыхание и прочность).

СВОЙСТВА:

Краска легко наносится, после высыхания образует однородную прочную поверхность.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Поверхность должна быть чистой, ровной и сухой. Поверхности «пористые», осыпающиеся обработать грунтовкой глубокого проникновения ТГ-1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа	Дисперсия акриловая
Состав	Дисперсия акриловая, минеральные наполнители, пигменты, модифицирующие добавки
Плотность	Не менее 1,4 -1,6 г/см ³
Цвет	Белая/цветная
Расход	0,15-0,25 кг/м ²
Время высыхания	При температуре +20°C и максимальной влажности воздуха 65% - 8 часов*
Разбавитель	Вода
Массовая доля нелетучих веществ	Не менее 50%
Форма поставки	Ведро 25, 15, 7, 3, 1кг

*Полное высыхание 2-3 дня. При низких температурах и повышенной влажности воздуха время высыхания увеличивается.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ:

1. Кисть
2. Валик;
3. Пригодной распылительной установкой;

НАНЕСЕНИЕ:

Рекомендовано наносить покрытие в 2 слоя. Можно регулировать консистенцию путём разбавления водой до 10%. Для нанесения методом распыления развести краску до необходимой для распыления консистенции. Наносить кистью, валиком и пригодной распылительной установкой.

НАНЕСЕНИЕ НЕ ПРОИЗВОДИТЬ:

- при температуре ниже +5°C, выше +30°C;
- при относительной влажности воздуха более 75%
- на горячие, замороженные или мокрые поверхности.

СРОК ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Материал хранить при температуре не ниже +5°C. Не замораживать.

Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Транспортировать любыми видами транспорта в соответствии с правилами.

Обеспечивать защиту от атмосферных осадков и сохранность тары от механических повреждений.

ОЧИСТКА РАБОЧЕГО ИНСТРУМЕНТА:

Рабочие инструменты сразу после окончания работ промыть водой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не сливать в канализацию, в водоемы и на поверхность грунта.

При попадании материала в глаза или на кожу смыть большим количеством воды.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Согласно местным предписаниям.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данная информация основана на проверках и практическом опыте, но она не распространяется на каждый случай применения продукта. Поэтому советуем по мере необходимости сначала провести пробное применение продукта. При дальнейшей разработке продукта возможны технические изменения. С момента выхода данного технического описания все предыдущие утрачивают силу.

20.01.2017г.